

MIKASA 高週波振動機/手持式振動棒



產品特點：

高週波振動機

高頻率變頻機，輕巧，攜帶方便
容易維護，耐用 IP56 防塵防水
規格，110V/220V 皆可用

適用 土木建築工地混凝土灌
漿振動搗實

型號	振動頭直徑x長度 (mm)	振動頻率 HZ (V,P.M)	重量(kg) 管長6米	安培	電壓
FX-40G	43 x 396	200Hz/240Hz	13.7Kg	6A	48V
FX-50G	52 x 413	(12,000/14,400)	16.5Kg	9.5A	三相

型號	主機尺寸 (mm)	輸入電壓 (V)	輸入電流 (A)	輸入功率 (KVA)	輸入頻率 (Hz)	輸出電壓 (V)	輸出電流 (A)	輸出功率 (KVA)	輸出頻率 (Hz)	接頭數目	重量 (kg)
FU-162	248 x 320 x 324	110/220 單相	20/14	2/2.8	50/60	48 三相	19.2	1.6	100-240	2	8.7

型號	振動頭直徑 x 長度 (mm)	內軸直徑 (mm)	橡膠軟管直徑 (mm)	振幅 (mm)	振動頻率 HZ (V,P.M)	電力 (W)(單向)	重量 (kg)
MGX-28	28 x 780	8	24.6	1.8	200-258	280 瓦	4.6
MGX-32	32 x 780			1.9	(12,000-15,500)		4.8

型號	振動頭直徑 x 長度(mm)	振幅(mm)	振動頻率 HZ (V,P.M)	電力 (W) (單向)	重量(kg)
MGZ-L28	28 x 1024	2.1	200-258	280 瓦	5.9
MGZ-L32A	32 x 1030		(12,000-15,500)	280 瓦	6.3
型號	體積尺寸(mm)	振動板尺寸 (mm)	振動頻率 HZ (V,P.M)	電力 (W) (單向)	重量(kg)
MGZ-F100A	395 x 78	78 x 100	166-200 (10,000-12,000)	280 瓦	5