

# KMF3600 KMF3800 汽油引擎發電機



## 其它特性



大型排氣管



電起動開關面板



手動面版

型號		KMF3600 GP	KMF3600 HX	KMF3800	KMF3600 GPE	KMF3600 HXE
發電機	頻率	60HZ				
	交流電壓	120 /240V				
	額定交流輸出	2.8KVA		3.0KVA	2.8KVA	
	最大交流輸出	3.2KVA		3.2KVA	3.2KVA	
	直流輸出	12V—8.3A				
	交直流剎車開關	●				
引擎	型號	GP200H	GX200H	170F	GP200H	GX200H
	款式	4行程 OHV 空冷 單汽缸				
	點火系統	電子點火系統 (CDI)				
	起動系統	手動			手動&電啟動	
	油箱容量(L)	15				
	機油容量(L)	0.6				
	噪音分貝(at 7m)(dB)	≤ 68				
面積 大小	長寬高 (mm)	600*445*475				
	淨重 / 總重 (kg)	42 / 45	42 / 45	44 / 47	44 / 47	44 / 47
標準 特性	AVR 穩壓裝置	●				
	電壓表	●				
	油量表	●				
	機油警告	●				
	四方架保護油箱	●				
	電瓶架附件	—	—	—	●	●

**AVR 發電穩壓**

# KMF1500 汽油引擎發電機



其它特性



面版外觀



大型排氣管



同原廠品質拉盤

品名		KMF1500
引擎	型號	156F
	機型	四行程空冷 OHV 單汽缸
	排氣量 (cm <sup>3</sup> )	98
	點火系統	電子點火
	起動系統	手動
	汽油油箱容量 (L)	9
	機油容量 (L)	0.5
	運轉噪音 (at 7m)	≤ 66
發電機	交流頻率 / 交流電壓	60HZ / 120V
	最大交流輸出	1.5 KVA
	額定交流輸出	1.0KVA
	直流輸出 (DC)	12V - 8.3A
	自動穩壓系統	AVR
規格	長*寬*高 (mm)	485*395*425
	淨重/ 總重 (Kg)	26 / 29
標準特性	油量表	●
	機油警告	●
	交直流停止開關	●

# KMF4600 KMF7000 汽油引擎發電機



其它特性



大型排氣管及空濾器



電起動開關面版



手動面版

型號		KMF4600HX	KMF7000HX	KMF7000HXE
發電機	頻率	60HZ		
	交流電壓	120 /240V		
	額定交流輸出	3.5KVA	5.5KVA	5.5KVA
	最大交流輸出	3.8KVA	6.5KVA	6.5KVA
	直流輸出	12V—8.3A		
交直流剎車開關	●			
引擎	型號	GX270H	GX390H1	GX390H1
	款式	4 行程 OHV 空冷 單汽缸		
	點火系統	電子點火系統 (CDI)		
	起動系統	手動	手動&電動	
	油箱容量(L)	25		
	機油容量(L)	1.1		
面積大小	噪音分貝(at 7m)(dB)	≤ 78		
	長寬高 (mm)	695*535*590		
	淨重 / 總重 (kg)	65 /68	74 /77	76/79
標準特性	AVR 穩壓裝置	●		
	電壓表	●		
	油量表	●		
	機油警告	●		
	四方架保護油箱	●		
	電瓶架附件	—	—	●

# KMFW220 汽油引擎電焊發電機

AVR 發電穩壓  
安培調整控制

其它特性



自動怠車開關節省燃料汽油



可拆式鐵支橫桿保護避免  
發電線圈撞凹發生短路



大型排氣管外罩



中間鐵製實心輪有帶剎車

品名		KMFW220HX	KMFW220HXE
引 擎	型號	GX390H1	
	機型	四行程空冷 OHV 單汽缸	
	排氣量	389cm <sup>3</sup>	
	點火系統	電子點火	
	起動系統	手動	手動&電動
	汽油油箱容量	25litres	
	機油容量	1.1litres	
	運轉噪音 (at 7m)	≤ 78db	
發 電 機	交流瀕率 / 交流電壓	60HZ / 120V	
	最大交流電壓輸出	5.5KW	
	額定交流電壓輸出	5.0KW	
	直流輸出(焊接)	50-230A	
	自動穩壓系統	AVR	
焊接條直徑	2.5—4.0 mm		
規 格	長*寬*高 (mm)	830*570*590	830*570*590
	淨重/ 總重 (Kg)	96 / 99	96 / 99
標 準 特 性	油量表	●	●
	機油警告	●	●
	交流停止開關	●	●
	自動怠車裝置	●	●
	電瓶架附件	—	●
	4 輪輪組(含剎車)	●	●